

IntraFoam Cleaner

NOU



Intra Foam Cleaner

O puternică spumă alcalină de curățare

- Dizolvă eficient toate formele de grăsimi, proteine și murdărie
- Asigură o pregătire perfectă pentru o dezinfecție eficientă
- Aderență puternică la pereți
- Contribuie la o igienă mai bună a fermelor



Intracare

www.intracare.nl

For practical solutions

IntraFoam Cleaner

Intra Foam Cleaner

O puternică spumă alcalină de curățare

Intra Foam Cleaner

Spumă de curățare foarte puternică pentru îndepărtarea rapidă a poluării organice extrem de adezive, precum proteinele și grăsimile. Surfactanții asigură că Intra Foam Cleaner pătrunde adânc în suprafețe. Mai mult, conține surfactanți pentru o eficacitate optimă și rapidă. Perfect pentru curățarea poluării grosiere pe suprafețe din beton, lemn, oțel inoxidabil și plastic. Foarte potrivit pentru curățarea grajdului.

Intra Foam Cleaner are o capacitate adezivă ridicată, care garantează un timp de contact lung cu suprafața poluată. Acest lucru oferă componentelor active din spuma de curățare o posibilitate largă de a acționa corect asupra poluării. Acest lucru permite dizolvarea și îndepărtarea chiar și a celei mai agresive grăsimi fără probleme, ceea ce contribuie la o igienă mai bună a fermei. Curățarea cu Intra Foam Cleaner este o pregătire excelentă pentru dezinfectarea ulterioară cu Intra Multi-Des GA.

Utilizare

Intra Foam Cleaner poate fi utilizat în siguranță pe suprafețe precum beton, piatră, oțel inoxidabil și suprafețe din plastic. Cu metale precum aluminiu, oțel galvanizat și tipuri de metale neprocesate, vă recomandăm mai întâi să aplicați spuma de curățare pe o suprafață mică pentru a vedea dacă agentul de curățare al spumei reacționează cu materialul.

În această perioadă, soluția nu se va usca, astfel încât să poată fi ușor spălată după aceea.

Instrucțiuni:

1. Măturați spațiul

2. Folosiți următoarea concentrație:

Tipul de spumă	Concentrație
Intra Foam Cleaner	2% (1-3%)

3. Este de preferat o presiune de 250 bari. Cantitatea de spumă formată depinde de presiunea și distanța de pulverizare folosită

4. Aplicați un strat de spumă

5. Timpul de contact depinde de nivelul poluării

6. Spălați spuma, de sus în jos. Este de preferat să faceți acest lucru cu presiune scăzută și multă apă

7. Când grajdul devine uscat, fără picături și bălți, dezinfectați cu Intra Multi-Des GA.

Asigurați-vă că spuma este spălată cu apă suficientă după terminarea timpului de contact.

Intracare

www.intracare.nl

For practical solutions